



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Ram 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

La fiche technique est basée sur les renseignements les plus récents au moment de la publication.

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (pouces), à moins d'avis contraire.

Toutes les dimensions sont mesurées au poids à vide, le véhicule étant chaussé des roues et pneus de série.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de véhicule	Cabine simple, Quad Cab et cabine d'équipe 4x2 et 4x4
Usine de montage	Cabine simple : Saltillo (Mexique) Quad Cab : Warren, Michigan (É.-U.) Cabine d'équipe : Warren, Michigan (É.-U.) et Saltillo (Mexique)
Catégorie de véhicules selon ÉnerGuide	Camion standard

CARROSSERIE/CHÂSSIS

Configuration	4x2 — moteur avant longitudinal 4x4 — moteur avant longitudinal, boîte de transfert
Construction	4x2 — châssis en échelle, cabine en acier, caisse en acier à double paroi 4x4 — châssis en échelle, cabine en acier, caisse en acier à double paroi

MOTEUR : V6 PENTASTAR^{MC} 3,6 L

Type et description	En V à 60 degrés et refroidi à l'eau
Cylindrée	3 604 cm ³ (220 po ³)
Alésage x course	96 x 83 (3,78 x 3,27)
Système de distribution	DACT entraînés par chaîne, 24 soupapes et culbuteurs hydrauliques à galet en extrémité
Injection	Séquentielle, multipoint, électronique, sans conduite de retour
Construction	Bloc en aluminium à jupes profondes et culasses en alliage d'aluminium
Taux de compression	10,2 à 1
Puissance	305 ch à 6 400 tr/min
Couple	269 lb-pi à 4 175 tr/min
Régime moteur maximal	6 400 tr/min (limité électroniquement)
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 (R+M)/2, compatible avec l'E85
Contenance, huile	5,7 L (6 pte)
Contenance, liquide de refroidissement	13,25 L (14 pte)
Système antipollution	2 convertisseurs catalytiques trifonctionnels, sondes d'oxygène chauffantes
Consommation selon ÉnerGuide 2015, L/100 km (mi/gal) en ville/sur route	12,9 (22) / 9,3 (30) — modèles 4x2 14,6 (19) / 10,1 (28) — modèles 4x4



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

MOTEUR : V6 ECODIESEL 3 L

Type et description	En V à 60 degrés et refroidi à l'eau
Cylindrée	2 988 cm ³ (182 po ³)
Alésage x course	83 x 92 (3,27 x 3,60)
Système de distribution	DACT entraînés par chaîne, 24 soupapes
Injection	Rampe commune, 2 000 bars, injecteurs à solénoïde
Construction	Bloc en fonte, culasse en alliage d'aluminium
Taux de compression	16,5 à 1
Puissance	240 ch à 3 600 tr/min
Couple	420 lb-pi à 2 000 tr/min
Régime moteur maximal	4 800 tr/min (limité électroniquement)
Carburant recommandé	Diesel à très faible teneur en soufre
Contenance, huile	7,8 L (10,5 pte)
Contenance, liquide de refroidissement	11,4 L (12 pte)
Système antipollution	RGÉ refroidi, catalyseur d'oxydation, filtre à particules diesel, RCS avec injection d'urée
Consommation selon ÉnerGuide 2015, L/100 km (mi/gal) en ville/sur route	11,3 (25) / 8 (35) — modèles 4x2 12,1 (23) / 8,8 (32) — modèles 4x4

MOTEUR : V8 HEMI^{MD} 5,7 L

Type et description	V8 à 90 degrés refroidi à l'eau
Cylindrée	5 654 cm ³ (345 po ³)
Alésage x course	99,5 x 90,9 (3,92 x 3,58)
Système de distribution	Distribution variable (VCT), >16 soupapes en tête commandées par poussoirs hydrauliques avec culbuteurs à galet
Injection	Séquentielle, multipoint, électronique, sans conduite de retour
Construction	Bloc à jupes profondes en fonte avec chapeaux de paliers à boulonnage croisé, culasses en alliage d'aluminium avec chambres de combustion hémisphériques
Taux de compression	10,5 à 1
Puissance	395 ch à 5 600 tr/min
Couple	410 lb-pi à 3 950 tr/min
Régime moteur maximal	5 800 tr/min
Carburant recommandé	Intermédiaire sans plomb, indice d'octane 89 (R+M)/2 – recommandé Ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 (R+M)/2 – acceptable
Contenance, huile	6,6 L (7 pte)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Contenance, liquide de refroidissement	13,33 L (14 pte)
Système antipollution	3 convertisseurs catalytiques trifonctionnels, sondes d'oxygène chauffantes et éléments internes du moteur
Consommation ÉnerGuide 2015 L/100 km (mi/gal) en ville/sur route, automatique à 8 vitesses	15,7 (18) / 10,9 (26) — modèles 4x2 16,2 (17) / 11,5 (25) — modèles 4x4
Consommation ÉnerGuide 2015 L/100 km (mi/gal) en ville/sur route, automatique à 6 vitesses	17,1 (17) / 12 (24) — modèles 4x2 17,7 (16) / 12,7 (22) — modèles 4x4

TRANSMISSION : AUTOMATIQUE À 6 VITESSES 65RFE

Disponibilité	Livrable sur les camions équipés du V8 HEMI 5,7 L
Description	entièrement électronique, trois trains planétaires, une roue libre, un embrayage de convertisseur de couple à commande électronique
Rapports d'engrenages	
1 ^{re}	3
2 ^e	1,67
3 ^e	1,50
4 ^e	1
5 ^e	0,75
6 ^e	0,67
Marche arrière	3
Rapports de pont	3,21, 3,55, 3,92

TRANSMISSION : AUTOMATIQUE À 8 VITESSES TORQUEFLITE 845RE

Disponibilité	Couplée de série au V6 Pentastar 3,6 L
Description	commande électronique adaptative, changement de vitesse automatique ou manuel à partir du sélecteur de vitesse électronique Design à 5 embrayages multidisques, seulement 2 embrayages ouverts en même temps, quel que soit le rapport engagé verrouillage du convertisseur de couple avec amortisseur de torsion sur la turbine pour verrouillage à bas régime entre la 1 ^{re} et la 8 ^e
Rapports d'engrenages	
1 ^{re}	4,71
2 ^e	3,14
3 ^e	2,10
4 ^e	1,67
5 ^e	1,29



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

6 ^e	1
7 ^e	0,84
8 ^e	0,67
Marche arrière	3,30
Rapports de pont	3,21, 3,55, 3,92 (Rebel uniquement)

TRANSMISSION : AUTOMATIQUE À 8 VITESSES ZF TORQUEFLITE 8HP70

Disponibilité	De série sur les camions équipés du V6 EcoDiesel 3 L ou du V8 HEMI 5,7 L
Description	commande électronique adaptative, changement automatique ou manuel à partir du sélecteur ERS Design à 5 embrayages multidisques, seulement 2 embrayages ouverts en même temps, quel que soit le rapport engagé verrouillage du convertisseur de couple avec amortisseur de torsion sur la turbine pour verrouillage à bas régime entre la 1 ^{re} et la 8 ^e
Rapports d'engrenages	
1 ^{re}	4,71
2 ^e	3,14
3 ^e	2,10
4 ^e	1,67
5 ^e	1,29
6 ^e	1
7 ^e	0,84
8 ^e	0,67
Marche arrière	3,30
Rapports de pont	3,21 (sauf sur V6 EcoDiesel 3 L), 3,55 (sauf sur V8 HEMI 5,7 L), 3,92 (V6 Pentastar 3,6 L seulement)

BOÎTE DE TRANSFERT : À PRISE TEMPORAIRE BW 44-45

Disponibilité	V6 EcoDiesel 3 L 4x4, V6 Pentastar 3,6 L 4x4 et V8 HEMI 5,7 L 4x4 (tous les groupes motopropulseurs)
Mécanisme de changement de rapport	Électrique
Nombre de rapports	Deux rapports
Modes de fonctionnement	rapport supérieur 4x2; rapport supérieur 4x4; points mort; rapport inférieur 4x4 verrouillé
Rapport inférieur	2,64
Type de différentiel central	aucun



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

BOÎTE DE TRANSFERT : BW 44-44 SUR DEMANDE

Disponibilité	V6 EcoDiesel 3 L 4x4, V6 Pentastar 3,6 L 4x4 et V8 HEMI 5,7 L 4x4 (tous les groupes motopropulseurs)
Mécanisme de changement de rapport	Électrique
Nombre de rapports	Deux rapports
Modes de fonctionnement	rapport supérieur 4x2; 4X4 automatique; rapport supérieur 4x4; points mort; rapport inférieur 4x4 verrouillé
Rapport inférieur	2,64
Type de différentiel central	aucun

ESSIEUX

Avant	ZF 215 mm
Arrière	C235 mm (autobloquant livrable)
Rapports livrables	3,21, 3,55, 3,92

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Architecture	PowerNet
Alternateur	160 A, 180 A, 220 A (système arrêt-démarrage et ensemble services spéciaux) 230 A (V6 EcoDiesel 3 L)
Batterie	groupe 65, 730 ADF faible entretien (800 ADF à séparateurs en fibre de verre avec système arrêt-démarrage)

SUSPENSION

Avant	bras inférieurs et supérieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs bitubes, barre antiroulis la suspension pneumatique livrable remplace les amortisseurs bitubes et les ressorts hélicoïdaux. Le Rebel reçoit les amortisseurs monotubes avec la suspension pneumatique
Arrière	à cinq bras avec barre de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, amortisseurs bitubes, essieu rigide la suspension pneumatique livrable remplace les amortisseurs bitubes et les ressorts hélicoïdaux. Le Rebel reçoit les amortisseurs monotubes avec la suspension pneumatique

FREINS

Avant	
Taille et type	disques ventilés de 336 x 28 (13,2 x 1,1) avec étriers coulissants à deux pistons de 54 (2,13) et freins antiblocage (ABS)
Surface balayée	1 884 cm ² (292 po ²)
Arrière	
Taille et type	disques ventilés de 352 x 22 (13,8 x 0,87) avec étriers coulissants à un piston de 54 (2,13) et ABS
Surface balayée	1 768 cm ² (274 po ²)
Type d'assistance	à dépression double effet avec membranes en tandem

**RAM****RAM 1500 2016****FICHE TECHNIQUE CANADIENNE****SACS GONFLABLES**

Cabine simple	6
Quad Cab	6
Cabine d'équipe	6

DIRECTION

Type d'assistance

Cabine simple	4x2	4x2	4x4	4x4
Longueur de caisse	2 m (6 pi 4 po)	2,4 m (8 pi)	2 m (6 pi 4 po)	2,4 m (8 pi)
Empattement (nominal)	3 061 (120,5)	3 569,2 (140,5)	3 061 (120,5)	3 569,2 (140,5)
Rapport de direction	19,1 à 1	17,9 à 1	19,1 à 1	17,9 à 1
Nombre de tours du volant (butée à butée)	3,5	3,3	3,5	3,3
Diamètre de braquage – pneus de 17 pouces	12 m (39,5 pi)	13,7 m (45,1 pi)	12,1 m (39,8 pi)	13,8 m (45,4 pi)
Diamètre de braquage – pneus de 20 pouces	12 m (39,3 pi)	13,7 m (44,9 pi)	12,1 m (39,8 pi)	13,9 m (45,5 pi)
Diamètre de braquage – pneus de 17 pouces Pneus Outdoorsman	n.l.	n.l.	12 m (39,4 pi)	13,7 m (45 pi)

Quad Cab

	4x2	4x4
Longueur de caisse	2 m (6 pi 4 po)	2 m (6 pi 4 po)
Empattement (nominal)	3 569,2 (140,5)	3 569,2 (140,5)
Rapport de direction	17,9 à 1	17,9 à 1
Nombre de tours du volant (butée à butée)	3,3	3,3
Diamètre de braquage – pneus de 17 pouces	13,7 m (45,1 pi)	13,8 m (45,4 pi)
Diamètre de braquage – pneus de 20 pouces	13,7 m (44,9 pi)	13,9 m (45,5 pi)
Diamètre de braquage – pneus de 17 pouces Pneus Outdoorsman	13,7 m (44,8 pi)	13,7 m (45 pi)

Cabine d'équipe

	4x2	4x2	4x4	4x4
Longueur de caisse	1,7 m (5 pi 7 po)	2 m (6 pi 4 po)	1,7 m (5 pi 7 po)	2 m (6 pi 4 po)
Empattement (nominal)	3 061 (140,5)	3 569,2 (149,5)	3 569,2 (140,5)	3 569,2 (149,5)
Rapport de direction	19,1 à 1	17,9 à 1	19,1 à 1	17,9 à 1
Nombre de tours du volant (butée à butée)	3,5	3,3	3,5	3,3
Diamètre de braquage – pneus de 17 pouces Pneu	12 m (39,5 pi)	13,7 m (45,1 pi)	12,1 m (39,8 pi)	13,8 m (45,4 pi)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Diamètre de braquage – pneus de 20 pouces	12 m (39,3 pi)	13,7 m (44,9 pi)	12,1 m (39,8 pi)	13,9 m (45,5 pi)
Diamètre de braquage – pneus de 17 pouces Pneus Outdoorsman	n.l.	n.l.	12 m (39,4 pi)	13,7 m (45 pi)

DIMENSIONS ET CONTENANCES mm (po) sauf indication contraire

Caisse

<i>Dimensions de la caisse</i>	<i>1,7 m (5 pi 7 po) (cabine d'équipe)</i>	<i>2 m (6 pi 4 po) cabine simple / Quad / d'équipe</i>	<i>2,4 m (8 pi) (Caisse simple)</i>
volume	1 424 L (50,3 pi ³)	1 628 L (57,5 pi ³)	2 115 L (74,7 pi ³)
Longueur du plancher, hayon fermé	1 712,4 (67,4)	1 938,5 (76,3)	2 496,5 (98,3)
Largeur de l'espace utilitaire	1 686,9 (66,4)	1 686,9 (66,4)	1 686,9 (66,4)
Distance entre les passages de roues	1 295,4 (51)	1 295,4 (51)	1 295,4 (51)
Profondeur	508,6 (20)	511,1 (20,1)	513 (20,2)
Ouverture du hayon	1535,3 (60,4)	1535,3 (60,4)	1535,3 (60,4)

Camion à cabine simple

<i>Dimension et modèles de pneus</i>	<i>4x2 – 265/70R17</i>		<i>4x4 – 265/70R17</i>	
<i>Longueur de caisse</i>	<i>2 m (6 pi 4 po)</i>	<i>2,4 m (8 pi)</i>	<i>2 m (6 pi 4 po)</i>	<i>2,4 m (8 pi)</i>
Empattement (nominal)	3 061,2 (120,5)	3 569,2 (140,5)	3 062,5 (120,5)	3 570,2 (140,5)
Voie, avant	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 732,3 (68,2)	1 732,3 (68,2)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	5 308,5 (209)	5 866,5 (231)	5 308,5 (209)	5 866,5 (231)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 894,2 (74,6)	1 889,2 (74,4)	1 910,4 (75,2)	1 906,2 (75)
<i>Garde au sol</i>				
Essieu avant	229,3 (9)	229,2 (9)	232,6 (9,2)	232,7 (9,2)
Pont arrière	221,2 (8,7)	221,5 (8,7)	219,2 (8,6)	219,5 (8,6)
Entre le hayon ouvert et le sol	883,4 (34,8)	878,3 (34,6)	889,6 (35)	885,3 (34,9)
Hauteur de la caisse	511,1 (20,1)	513 (20,2)	511,1 (20,1)	513 (20,2)
Angle d'attaque (degrés)	15,6	15,7	17,7	17,8
Angle de surplomb (degrés)	25,2	24,1	25,6	24,4
Angle de rampe (degrés)	21,5	19,2	22,9	20,5
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série)	121 L (de série)	98 L (de série)	121 L (de série)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Quad Cab 2 m (6 pi 4 po) Caisse

<i>Dimension et modèles de pneus</i>	<i>4x2 –265/70R17</i>	<i>4x4 –265/70R17</i>
Empattement (nominal)	3 569,2 (140,5)	3 570,2 (140,5)
Voie, avant	1 728,2 (68)	1 732,3 (68,2)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 960,2 (77,2)	1 974,8 (77,7)
Garde au sol		
Essieu avant	229,2 (9)	232,7 (9,2)
Pont arrière	221,5 (8,7)	219,5 (8,6)
Entre le hayon ouvert et le sol	878,3 (34,6)	885,3 (34,9)
Hauteur de la caisse	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)
Angle d'attaque (degrés)	15,7	17,8
Angle de surplomb (degrés)	25,1	25,4
Angle de rampe (degrés)	19,2	20,5
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

<i>Dimension et modèles de pneus</i>	<i>4x2 –265/70R17</i>		<i>4x4 –265/70R17</i>	
Longueur de caisse	2 m (6 pi 4 po)	2,4 m (8 pi)	2 m (6 pi 4 po)	2,4 m (8 pi)
Garde au sol				
Essieu avant	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)
Pont arrière	235 (9,3)	235 (9,3)	235 (9,3)	235 (9,3)
Entre le hayon ouvert et le sol	847,2 (33,4)	885,7 (34,9)	904,1 (35,6)	936,7 (36,9)
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)
Angle d'attaque (degrés)	16,6	20,9	22,9	24
Angle de surplomb (degrés)	19,4	21,3	22,2	23,6
Angle de rampe sans plaque de protection	17,1	20,6	22,5	24,2
Angle de rampe avec plaque de protection	13,8	17	18,7	20,3
Garde au sol sans plaque de protection	187,2 (7,4)	239,8 (9,4)	269,5 (10,6)	290,8 (11,4)
Garde au sol avec plaque de protection	169,3 (6,7)	222,8 (8,8)	252,8 (9,9)	273,7 (10,8)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

**RAM****RAM 1500 2016****FICHE TECHNIQUE CANADIENNE****Camion à cabine d'équipe**

<i>Dimension et modèles de pneus</i>	<i>4x2 –265/70R17</i>		<i>4x4 –265/70R17</i>	
Longueur de caisse	1,7 m (5 pi 7 po)	2 m (6 pi 4 po)	1,7 m (5 pi 7 po)	2 m (6 pi 4 po)
Empattement (nominal)	3 569,2 (140,5)	3 795,3 (149,4)	3 570,2 (140,5)	3 795,2 (149,4)
Voie, avant	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 732,3 (68,2)	1 732,3 (68,2)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	6 042,6 (237,9)	5 816,5 (229)	6 042,6 (237,9)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 016,6 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 016,6 (79,4)
Hauteur hors tout	1 953,8 (76,9)	1 950,6 (76,8)	1 967,9 (77,5)	1 965,1 (77,4)
Garde au sol				
Essieu avant	229,2 (9)	231,1 (9,1)	232,7 (9,2)	235,2 (9,2)
Pont arrière	221,5 (8,7)	220,5 (8,7)	219,5 (8,6)	218,3 (8,6)
Entre le hayon ouvert et le sol	878,3 (34,6)	874 (34,4)	885,3 (34,9)	880,8 (34,7)
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	511,1 (20,1)	508,6 (20)	511,1 (20,1)
Angle d'attaque (degrés)	15,7	16	17,8	18
Angle de surplomb (degrés)	25,1	24,9	24,7	25,2
Angle de rampe (degrés)	19,2	18,5	20,5	19,7
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

Camion à cabine d'équipe – Outdoorsman

<i>Dimension et modèles de pneus</i>	<i>4x2 –275/60R20</i>		<i>4x4 –275/60R20</i>	
Longueur de caisse	1,7 m (5 pi 7 po)	2 m (6 pi 4 po)	1,7 m (5 pi 7 po)	2 m (6 pi 4 po)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 795,8 (149,4)	3 573,5 (140,7)	3 799,6 (149,6)
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 743,2 (68,6)	1 743,2 (68,6)
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	6 042,6 (237,9)	5 816,5 (229)	6 042,6 (237,9)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 016,6 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 016,6 (79,4)
Hauteur hors tout	1 972,3 (77,6)	1 968,1 (77,5)	1 994,1 (78,5)	1 991,7 (78,4)
Garde au sol				
Essieu avant	244,8 (9,6)	243,6 (9,6)	248,6 (9,8)	248 (9,8)
Pont arrière	237 (9,3)	235 (9,3)	233,2 (9,2)	233,1 (9,2)
Entre le hayon ouvert et le sol	887,7 (34,9)	883,9 (34,8)	903,5 (35,6)	902,3 (35,5)
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	511,1 (20,1)	508,6 (20)	511,1 (20,1)
Angle d'attaque (degrés)	21,3	21	23,9	22,9



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Angle de surplomb (degrés)	21,4	21,2	22,1	22,1
Angle de rampe (degrés)	20,9	19,9	18,8	17,6
Garde au sol sans plaque de protection	261,5 (10,3)	261 (10,3)	s.o.	s.o.
Garde au sol avec plaque de protection	s.o.	s.o.	252,2 (9,9)	251,6 (9,9)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

Cabine d'équipe 1,7 m (5 pi 7 po) Caisse - suspension pneumatique 4x2 et 4x4

Dimension des pneus

265/70R17

Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)
Voie, avant	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 902,1 (74,9)	1 955,1 (77)	1 979,2 (77,9)	2 006,1 (79)

Garde au sol

Essieu avant	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)
Pont arrière	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,7)
Entre le hayon ouvert et le sol	832,8 (32,8)	871,2 (34,3)	889,6 (35)	922,2 (36,3)
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)
Angle d'attaque (degrés)	13,8	18,3	20,9	22,5
Angle de surplomb (degrés)	23	24,8	25,6	27,1
Angle de rampe (degrés)	15,9	19,4	21,4	23
Garde au sol sans plaque de protection	171 (6,7)	223,5 (8,8)	254 (10)	274,3 (10,8)
Garde au sol avec plaque de protection	153,1 (6)	205,7 (8,1)	236,2 (9,3)	256,5 (10,1)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Cabine d'équipe 1,7 m (5 pi 7 po) Caisse - suspension pneumatique 4x2 et 4x4

<i>Dimension des pneus</i>		<i>275/60R20</i>		
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 917,4 (75,5)	1 970,4 (77,6)	1 994,5 (78,5)	2 021,4 (79,6)
Garde au sol				
Essieu avant	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)
Pont arrière	235 (9,3)	235 (9,3)	235 (9,3)	235 (9,3)
Entre le hayon ouvert et le sol	847,2 (33,4)	885,7 (34,9)	904,1 (35,6)	936,7 (36,9)
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)
Angle d'attaque (degrés)	15,2	19,8	22,4	23,9
Angle de surplomb (degrés)	23,7	25,5	26,4	27,8
Angle de rampe (degrés)	17,1	20,6	22,5	24,2
Garde au sol sans plaque de protection	187,2 (7,4)	239,8 (9,4)	269,5 (10,6)	290,8 (11,4)
Garde au sol avec plaque de protection	169,3 (6,7)	222,8 (8,8)	252,8 (9,9)	273,7 (10,8)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

Cabine d'équipe 1,7 m (5 pi 7 po) Caisse - suspension pneumatique, Outdoorsman 4x2 et 4x4

<i>Dimension des pneus</i>		<i>265/70R17</i>		
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)
Voie, avant	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 902,1 (74,9)	1 955,1 (77)	1 979,2 (77,9)	2 006,1 (79)
Garde au sol				
Essieu avant	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)
Pont arrière	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,7)
Entre le hayon ouvert et le sol	832,8 (32,8)	871,2 (34,3)	889,6 (35)	922,2 (36,3)



RAM 1500 2016 FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)
Angle d'attaque (degrés)	15,2	19,7	21,8	22,9
Angle de surplomb (degrés)	18,7	20,6	21,4	22,9
Angle de rampe sans plaque de protection	15,9	19,4	21,4	23
Angle de rampe avec plaque de protection	12,7	15,9	17,6	19,2
Garde au sol sans plaque de protection	171 (6,7)	223,5 (8,8)	254 (10)	274,3 (10,8)
Garde au sol avec plaque de protection	153,1 (6)	205,7 (8,1)	236,2 (9,3)	256,5 (10,1)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

Cabine d'équipe 1,7 m (5 pi 7 po) Caisse - suspension pneumatique, Outdoorsman 4x2 et 4x4

Dimension des pneus

275/60R20

Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 917,4 (75,5)	1 970,4 (77,6)	1 994,5 (78,5)	2 021,4 (79,6)
Garde au sol				
Essieu avant	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)
Pont arrière	235 (9,3)	235 (9,3)	235 (9,3)	235 (9,3)
Entre le hayon ouvert et le sol	33,4 (847,2)	34,9 (885,7)	35,6 (904,1)	36,9 (936,7)
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)
Angle d'attaque (degrés)	16,6	20,9	22,9	24
Angle de surplomb (degrés)	19,4	21,3	22,2	23,6
Angle de rampe sans plaque de protection	17,1	20,6	22,5	24,2
Angle de rampe avec plaque de protection	13,8	17	18,7	20,3
Garde au sol sans plaque de protection	187,2 (7,4)	239,8 (9,4)	269,5 (10,6)	290,8 (11,4)
Garde au sol avec plaque de protection	169,3 (6,7)	222,8 (8,8)	252,8 (9,9)	273,7 (10,8)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Cabine d'équipe 2 m (6 pi 4 po) Caisse - suspension pneumatique 4x2 et 4x4

<i>Dimension des pneus</i>		<i>265/70R17</i>		
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)
Voie, avant	68 (1 728,2)	68 (1 728,2)	68 (1 728,2)	68 (1 728,2)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 897,7 (74,7)	1 950,7 (76,8)	1 975,2 (77,8)	2 001,7 (78,8)
Garde au sol				
Essieu avant	231,6 (9,1)	231,6 (9,1)	231,6 (9,1)	231,6 (9,1)
Pont arrière	217,7 (8,6)	217,7 (8,6)	217,7 (8,6)	217,7 (8,6)
Entre le hayon ouvert et le sol	827,9 (32,6)	866,6 (34,1)	885,2 (34,8)	917,6 (36,1)
Hauteur de la caisse	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)
Angle d'attaque (degrés)	13,8	18,3	20,9	22,5
Angle de surplomb (degrés)	22,8	24,6	25,5	26,9
Angle de rampe (degrés)	15,3	18,7	20,5	22,2
Garde au sol sans plaque de protection	170 (6,7)	222,7 (8,8)	252,4 (9,9)	273,7 (10,8)
Garde au sol avec plaque de protection	152,3 (6)	205,4 (8,1)	235,4 (9,3)	256,4 (10,1)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

Cabine d'équipe 2 m (6 pi 4 po) Caisse - suspension pneumatique 4x2 et 4x4

<i>Dimension des pneus</i>		<i>275/60R20</i>		
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)
Longueur hors tout	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 914,5 (75,4)	1 967,5 (77,5)	1 991,9 (78,4)	2 018,5 (79,5)
Garde au sol				
Essieu avant	247,9 (9,8)	247,9 (9,8)	247,9 (9,8)	247,9 (9,8)
Pont arrière	234,7 (9,2)	234,7 (9,2)	234,7 (9,2)	234,7 (9,2)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Entre le hayon ouvert et le sol	819,5 (32,3)	883,9 (34,8)	902,5 (35,5)	934,9 (36,8)
Hauteur de la caisse	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)
Angle d'attaque (degrés)	15,5	19,7	22,3	23,9
Angle de surplomb (degrés)	22,5	25,5	26,4	27,8
Angle de rampe (degrés)	16,4	19,8	21,7	23,3
Garde au sol sans plaque de protection	185,8 (7,3)	239 (9,4)	268,7 (10,6)	290 (11,4)
Garde au sol avec plaque de protection	168,8 (6,6)	221,7 (8,7)	251,7 (9,9)	272,7 (10,7)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

Cabine d'équipe 2 m (6 pi 4 po) Caisse - suspension pneumatique, Outdoorsman 4x2 et 4x4

Dimension des pneus

265/70R17

Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)
Voie, avant	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 897,7 (74,7)	1 950,7 (76,8)	1 975,2 (77,8)	2 001,7 (78,8)
Garde au sol				
Essieu avant	231,6 (9,1)	231,6 (9,1)	231,6 (9,1)	231,6 (9,1)
Pont arrière	217,7 (8,6)	217,7 (8,6)	217,7 (8,6)	217,7 (8,6)
Entre le hayon ouvert et le sol	827,9 (32,6)	866,6 (34,1)	885,2 (34,8)	917,6 (36,1)
Hauteur de la caisse	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)
Angle d'attaque (degrés)	15,3	19,7	21,8	22,9
Angle de surplomb (degrés)	18,6	20,4	21,3	22,7
Angle de rampe sans plaque de protection	15,3	18,7	20,5	22,2
Angle de rampe avec plaque de protection	12	15	16,6	18,2
Garde au sol sans plaque de protection	170 (6,7)	222,7 (8,8)	252,4 (9,9)	273,7 (10,8)
Garde au sol avec plaque de protection	152,3 (6)	205,4 (8,1)	235,4 (9,3)	256,4 (10,1)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Cabine d'équipe 2 m (6 pi 4 po) Caisse - suspension pneumatique, Outdoorsman 4x2 et 4x4

<i>Dimension des pneus</i>	<i>275/60R20</i>			
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)	3 798 (149,5)
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)
Longueur hors tout	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)	6 042,6 (237,9)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 914,5 (75,4)	1 967,5 (77,5)	1 991,9 (78,4)	2 018,5 (79,5)
Garde au sol				
Essieu avant	247,9 (9,8)	247,9 (9,8)	247,9 (9,8)	247,9 (9,8)
Pont arrière	234,7 (9,2)	234,7 (9,2)	234,7 (9,2)	234,7 (9,2)
Entre le hayon ouvert et le sol	819,5 (32,3)	883,9 (34,8)	902,5 (35,5)	934,9 (36,8)
Hauteur de la caisse	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)
Angle d'attaque (degrés)	16,6	20,9	22,9	24
Angle de surplomb (degrés)	19,4	21,3	22,1	23,6
Angle de rampe sans plaque de protection	16,4	19,8	21,7	23,3
Angle de rampe avec plaque de protection	13	16	17,7	19,2
Garde au sol sans plaque de protection	185,8 (7,3)	239 (9,4)	268,7 (10,6)	290 (11,4)
Garde au sol avec plaque de protection	168,8 (6,6)	221,7 (8,7)	251,7 (9,9)	272,7 (10,7)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

HABITACLE mm (po) sauf indication contraire

Modèle	Cabine simple	Quad Cab	Cabine d'équipe
Nombre de places, avant/arrière	3/0 ou 2/0	3/3 ou 2/3	3/3 ou 2/3
Avant			
Dégagement à la tête	1 013,5 (39,9)	1 041,4 (41)	1 041,4 (41)
Dégagement aux jambes	1 041,4 (41)	1 041,4 (41)	1 041,4 (41)
Dégagement aux épaules	1 676,4 (66)	1 676,4 (66)	1 676,4 (66)
Dégagement aux hanches	1 598,7 (62,9)	1 605,3 (63,2)	1 605,3 (63,2)
Course des sièges	230 (9)	230 (9)	230 (9)
Inclinaison des sièges (degrés)	85 (38 arrière, 47 avant)	56 (38 arrière, 18 avant)	56 (38 arrière, 18 avant)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Arrière

Dégagement à la tête	s.o.	1 008,4 (39,7)	1 013,5 (39,9)
Dégagement aux jambes	s.o.	880,9 (34,7)	1 023,3 (40,3)
Dégagement aux épaules	s.o.	1 668,8 (65,7)	1 668,8 (65,7)
Dégagement aux hanches	s.o.	1 598,3 (62,9)	1 605,3 (63,2)

Volume intérieur

Avant	1 770 L (62,5 pi ³)	1,880 L (64,2 pi ³)	1,880 L (64,2 pi ³)
Arrière	s.o.	1,484 L (52,4 pi ³)	1,730 L (61,1 pi ³)

Quad Cab 2 m (6 pi 4 po) Caisse – Outdoorsman

<i>Dimension et modèles de pneus</i>	<i>4x2 –275/60R20</i>	<i>4x4 –275/60R20</i>
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 573,5 (140,7)
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 743,2 (68,6)
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 979,4 (77,9)	2 001,6 (78,8)

Garde au sol

Essieu avant	244,8 (9,6)	248,6 (9,8)
Pont arrière	237 (9,3)	233,2 (9,2)
Entre le hayon ouvert et le sol	887,7 (34,9)	903,5 (35,6)
Hauteur de la caisse	511,1 (20,1)	511,1 (20,1)
Angle d'attaque (degrés)	21,3	23,9
Angle de surplomb, (degrés)	21,4	22,1
Angle de rampe (degrés)	20,9	18,8
Garde au sol sans plaque de protection	261,5 (10,3)	s.o.
Garde au sol avec plaque de protection	s.o.	252,2 (9,9)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Quad Cab 2 m (6 pi 4 po) Caisse - suspension pneumatique 4x2 et 4x4

<i>Dimension des pneus</i>		<i>265/70R17</i>		
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)
Voie, avant	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 909 (75,2)	1 962 (77,2)	1 986,6 (78,2)	2 013 (79,2)
Garde au sol				
Essieu avant	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)
Pont arrière	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,7)
Entre le hayon ouvert et le sol	832,8 (32,8)	871,2 (34,3)	889,6 (35)	922,2 (36,3)
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)
Angle d'attaque (degrés)	13,8	18,3	20,9	22,5
Angle de surplomb (degrés)	23	24,8	25,6	27,1
Angle de rampe (degrés)	15,9	19,4	21,4	23
Garde au sol sans plaque de protection	171 (6,7)	223,5 (8,8)	254 (10)	274,3 (10,8)
Garde au sol avec plaque de protection	153,1 (6)	205,7 (8,1)	236,2 (9,3)	256,5 (10,1)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

Quad Cab 2 m (6 pi 4 po) Caisse - suspension pneumatique 4x2 et 4x4

<i>Dimension des pneus</i>		<i>275/60R20</i>		
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 924,4 (75,8)	1 977,4 (77,8)	2 002 (78,8)	2 028,4 (79,9)
Garde au sol				
Essieu avant	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)	248,5 (9,8)
Pont arrière	235 (9,3)	235 (9,3)	235 (9,3)	235 (9,3)
Entre le hayon ouvert et le sol	847,2 (33,4)	885,7 (34,9)	904,1 (35,6)	936,7 (36,9)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)
Angle d'attaque (degrés)	15,2	19,8	22,4	23,9
Angle de surplomb (degrés)	23,7	25,5	26,4	27,8
Angle de rampe (degrés)	17,1	20,6	22,5	24,2
Garde au sol sans plaque de protection	187,2 (7,4)	239,8 (9,4)	269,5 (10,6)	290,8 (11,4)
Garde au sol avec plaque de protection	169,3 (6,7)	222,8 (8,8)	252,8 (9,9)	273,7 (10,8)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)

Quad Cab 2 m (6 pi 4 po) Caisse - suspension pneumatique, Outdoorsman 4x2 et 4x4

Dimension des pneus

265/70R17

Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)
Voie, avant	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)	1 728,2 (68)
Voie, arrière	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)	1 714,7 (67,5)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 909 (75,2)	1 962 (77,2)	1 986,6 (78,2)	2 013 (79,2)
Garde au sol				
Essieu avant	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)	232,3 (9,1)
Pont arrière	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,7)
Entre le hayon ouvert et le sol	832,8 (32,8)	871,2 (34,3)	889,6 (35)	922,2 (36,3)
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)
Angle d'attaque (degrés)	15,2	19,7	21,8	22,9
Angle de surplomb (degrés)	18,7	20,6	21,4	22,9
Angle de rampe sans plaque de protection	15,9	19,4	21,4	23
Angle de rampe, avec plaque de protection	12,7	15,9	17,6	19,2
Garde au sol sans plaque de protection	171 (6,7)	223,5 (8,8)	254 (10)	274,3 (10,8)
Garde au sol avec plaque de protection	153,1 (6)	205,7 (8,1)	236,2 (9,3)	256,5 (10,1)
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Quad Cab 2 m (6 pi 4 po) Caisse - suspension pneumatique, Outdoorsman 4x2 et 4x4

<i>Dimension des pneus</i>		<i>275/60R20</i>		
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road 1 (hors route 1)	Off-Road 2 (hors route 2)
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)
Largeur hors tout	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)	2 017,4 (79,4)
Hauteur hors tout	1 924,4 (75,8)	1 977,4 (77,8)	2 002 (78,8)	2 028,4 (79,9)

Cabine d'équipe 1,7 m (5 pi 7 po) Caisse - suspension pneumatique Rebel 4x4

<i>Dimension des pneus</i>		<i>285/70R17</i>		
Mode de suspension	Entrée / sortie	Hauteur de caisse normale	Off-Road	
Empattement (nominal)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	3 569,4 (140,5)	
Voie, avant	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	1 742,2 (68,6)	
Voie, arrière	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	1 727,4 (68)	
Longueur hors tout	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	5 816,5 (229)	
Largeur hors tout	2 070,8 (81,5)	2 070,8 (81,5)	2 070,8 (81,5)	
Hauteur hors tout	1 913,7 (75,3)	1 984,6 (78,1)	2 010,2 (79,1)	
Garde au sol				
Essieu avant	237,3 (9,3)	237,3 (9,3)	237,3 (9,3)	
Pont arrière	223,6 (8,8)	223,6 (8,8)	223,6 (8,8)	
Hauteur de seuil	835,3 (32,9)	899,1 (35,4)	924,7 (36,4)	
Hauteur de la caisse	508,6 (20)	508,6 (20)	508,6 (20)	
Angle d'attaque, degrés	18,7	23,8	25,3	
Angle de surplomb, degrés	18,9	21,9	23	
Angle de rampe sans plaque de protection (degrés)	17,7	23,6	25,4	
Angle de rampe avec plaque de protection (degrés)	13	18	19,6	
Garde au sol sans plaque de protection	175,5 (6,9)	253,5 (10)	279,1 (11)	
Garde au sol avec plaque de protection	157,8 (6,2)	236,3 (9,3)	261,9 (10,3)	
Contenance, réservoir de carburant	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	98 L (de série) 121 L (livrable)	



RAM 1500 2016

FICHE TECHNIQUE CANADIENNE

Caisse

Dimensions de la caisse	1,7 m (5 pi 7 po)
Volume	1 424,3 L (50,3 pi ³)
Longueur du plancher, hayon fermé	1 712,4 (67,4)
Largeur de l'espace utilitaire	1 686,9 (66,4)
Distance entre les passages de roues	1 295,4 (51)
Profondeur	508,6 (20)
Ouverture du hayon	1 535,3 (60,4)

HABITACLE

mm (po) sauf indication contraire

<i>Modèle</i>	<i>Cabine d'équipe</i>
Nombre de places, avant/arrière	2/3
Avant	
Dégagement à la tête	1 040,5 (41)
Dégagement aux jambes	1 039,6 (40,9)
Dégagement aux épaules	1 674,9 (65,9)
Dégagement aux hanches	1 598,1 (62,9)
Course des sièges	230 (9)
Inclinaison des sièges (degrés)	56° (38 arrière, 18 avant)
Arrière	
Dégagement à la tête	1 013,5 (39,9)
Dégagement aux jambes	1 022,3 (40,2)
Dégagement aux épaules	1 670 (65,7)
Dégagement aux hanches	1 592,7 (62,7)
Volume intérieur	
Avant	1 815,1 L (64 pi ³)
Arrière	1,727,3 L (61 pi ³)

