

RAM PROMASTER^{MC} 2016



CHARGE UTILE DE SÉRIE LA PLUS ÉLEVÉE
DE LA CATÉGORIE¹

2 014 KG (4 440 LB)

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE LE PLUS COURT
DANS LA CATÉGORIE¹

11 M (36 PI)

LA PLUS GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT DE SÉRIE
DE LA CATÉGORIE¹

13 608 L (462,9 PI3)

ESPACE ENTRE LES PASSAGES DE ROUES LE PLUS LARGE
DE LA CATÉGORIE¹

1 422 MM (56 PO)

PLANCHER DE CHARGEMENT LE PLUS BAS
DANS LA CATÉGORIE¹

533 MM (21 PO)

PLAFOND DE SÉRIE LE PLUS HAUT DANS LA CATÉGORIE¹

1 651 MM (65 PO)

VOTRE ATELIER MOBILE.
POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE.
SEULE TRACTION AVANT DANS LA CATÉGORIE¹.
DIMENSIONS QUI FACILITENT
LES MODIFICATIONS.



CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

GROUPE MOTOPROPULSEUR.....

- 4 cylindres en ligne EcoDiesel 3 L avec manuelle automatisée 6 vitesses
- V6 Pentastar^{MC} 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec automatique 6 vitesses

COMMODITÉS INTÉRIEURES.....

- Climatisation
- Éclairage dans l'espace utilitaire (fourgons utilitaires et vitrés)
- Sièges-baquets en tissu
- Radio AM/FM/MP3 avec quatre haut-parleurs
- Pôle multimédia
- Port USB de recharge
- Verrouillage électrique des portes
- Glaces avant à commande électrique, commande monotouche à l'avant
- Colonne de direction télescopique
- Ordinateur de bord
- Prise de courant 12 volts au tableau de bord

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

- Roues de 16 po en acier
- Rétroviseurs extérieurs à bras longs (96 po) et repliables manuellement (châssis-cabines et fourgons tronqués)
- Calandre et bouclier avant gris foncé
- Pare-chocs arrière gris foncé (fourgons utilitaires et vitrés)
- Rétroviseurs repliables manuellement
- Roues de 16 po en acier
- Pneus toutes saisons 225/75R16C à FN (modèles 1500)
- Pneus toutes saisons LT225/75R16E à FN (modèles 2500 et 3500)

SÉCURITÉ

- Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant²
- Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant²
- Rideaux gonflables latéraux à l'avant²
- Système électronique d'antidérapage³ avec assistance au départ en pente, assistance au freinage, différentiel freiné, dispositif antilouvoiement de remorque, compensateur de dérive, dispositif électronique antiroulis et antipatinage toutes vitesses
- Freins à disque et antiblocage aux quatre roues
- Pneu de secours taille régulière
- Télédévrouillage
- Surveillance de la pression des pneus avec affichage

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

- Portes arrière à battants s'ouvrant sur 260 degrés
- Réservoir de carburant de 91 L
- Batterie de 95 A (moteur à essence)
- Batterie de 100 A (moteur diesel)
- Alternateur de 180 A (fourgons utilitaires et vitrés, moteur à essence)

- Alternateur de 220 A (châssis-cabine, fourgons tronqués et moteurs diesel)
- Suspension renforcée (fourgons utilitaires, châssis-cabines et fourgons tronqués 2500 et 3500)
- Suspension service léger (fourgon utilitaire 1500, empattement de 2 997 mm [118 po])
- Suspension intermédiaire (fourgon utilitaire 1500, empattement de 3 454 mm [136 po])
- Barre antiroulis arrière (fourgons utilitaires 3500, châssis-cabine et fourgons tronqués 2500 et 3500)
- Suspension de tourisme (fourgons vitrés)

PRINCIPALES OPTIONS

- 2 clés supplémentaires
- Prise de courant 12 volts à l'arrière (fourgons utilitaires et vitrés)
- Roues de 16 po en aluminium
- Roues de 16 po en acier avec enjoliveurs
- Alternateur de 220 A (fourgons utilitaires, moteur à essence)
- Suppression de la climatisation
- Ensemble préparation ambulance (fourgons utilitaires 3500)
- Préparation batterie auxiliaire (livrable ultérieurement)
- Commandes auxiliaires pour carrossiers (livrables ultérieurement)
- Ensemble commodités de chargement (fourgons utilitaires et vitrés)
- Cloison sans glace (fourgons utilitaires)
- Cloison avec glace coulissante (fourgons utilitaires)
- Régulateur de vitesse
- Trousse de dépannage certifiée DOT
- Siège du conducteur à suspension
- Siège du conducteur pivotant
- Frein de stationnement électronique (moteur diesel) (livrable ultérieurement)
- Bavettes garde-boue avant et arrière (fourgons utilitaires et vitrés)
- Bavettes garde-boue avant (châssis-cabines et fourgons tronqués)
- Système de navigation⁴
- Siège du conducteur chauffant
- Siège du passager chauffant
- Ensemble commodités intérieures
- Volant gainé de cuir
- Porte coulissante gauche avec glace fixe (fourgons utilitaires, non livrable sur modèle 1500 avec empattement de 2 997 mm [118 pouces])
- Porte coulissante gauche sans glace (fourgons utilitaires, non livrable sur modèle 1500 avec empattement de 2 997 mm [118 pouces])
- Panneaux au bas des parois latérales (fourgons utilitaires et vitrés)
- Panneaux dans le haut des parois latérales (fourgons utilitaires)
- Sièges du conducteur et du passager avec support lombaire à réglage manuel

- Siège du conducteur avec support lombaire à réglage manuel
- Poignée de maintien Mopar^{MD} — pied milieu (fourgons utilitaires et vitrés)
- Éclairage à DEL Mopar dans l'espace utilitaire (fourgons utilitaires et vitrés)
- Système de lave-glace chauffant Mopar
- Tapis protège-pantalons MOPAR (avant)
- Tapis en moquette MOPAR (avant)
- Revêtement de plancher Mopar pulvérisé (fourgons utilitaires et vitrés)
- Système d'aide au recul Park-Sense^{MD5} (fourgons utilitaires et vitrés)
- Caméra de recul ParkView^{MD5} (fourgons utilitaires et vitrés)
- Siège passager double (fourgons utilitaires et châssis-cabines)
- Siège du passager pivotant
- Rétroviseurs chauffants et repliables électriquement (fourgons utilitaires et vitrés)
- Ensemble allure de catégorie supérieure
- Préparation climatisation et chauffage auxiliaire à l'arrière
- Portes arrière à battants avec glaces fixes (fourgons utilitaires)
- Préparation câblage pour haut-parleur arrière (livrable ultérieurement)
- Dégivreur de lunette (fourgons utilitaires)
- Porte coulissante droite avec glace fixe (fourgons utilitaires)
- Alarme de sécurité
- Radio satellite SiriusXM[®] avec abonnement de un an
- Suspension renforcée (fourgons vitrés)
- Ensemble suspension autocaravane (modèles 3500 seulement)
- Scellant de pneus et compresseur d'air
- Centre multimédia Uconnect^{MD} 5.0
- Sièges-baquets en vinyle
- Plancher en bois (fourgons utilitaires et vitrés)
- Marchepied Mopar sur porte coulissante gauche (fourgons utilitaires, non livrable sur 1500 avec empattement de 2 997 mm [118 pouces])
- Préparation caméra de recul (châssis-cabine et modèles tronqués)



1. Basé sur le segment des grands fourgons de WardsAuto. 2. Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l'arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Un bébé dans un siège d'enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être placé sur le siège avant d'un véhicule doté d'un sac gonflable pour le passager avant. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d'ancrage correctement. 3. Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l'adhérence disponible qui peut être compromise par la neige, la glace ou d'autres éléments. Lorsque le témoin clignote, le conducteur doit lever le pied de l'accélérateur et adapter la vitesse et sa conduite aux conditions routières. 4. Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie et la navigation 3D livrables peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le Code de la route en vigueur. 5. Ce système est axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à intervenir pour éviter toute collision. 6. Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. † Les prix indiqués sont des PDSF. Frais de transport (1 745 \$), taxe sur l'air climatisé (100 \$), primes d'assurance, frais d'enregistrement, d'immatriculation et d'administration du concessionnaire, droits sur les pneus neufs (Québec) et accessoires installés par le concessionnaire en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre.